

AUTOMATIC TRANS FLUID

ACEITE MULTIGRADO PARA TRANSMISIONES AUTOMATICAS

Descripción y características generales

AROIL ATF es un aceite lubricante multigrado formulado con aceites básicos refinados de gran estabilidad química y un paquete de aditivos seleccionado especialmente diseñado con aditivos anti fricción para proveer de una máxima protección a transmisiones o cajas automáticas, tanto de General Motor y Ford.

Este lubricante reduce los efectos causados por la oxidación en el aceite, brinda protección contra el desgaste y evita la formación de herrumbre; evita la formación de espuma y brinda un excelente desempeño a bajas temperaturas,

Además por sus excelentes características puede ser usado en servicios extendidos de intervalos de cambio de aceite

AROIL ATF cumple con las siguientes especificaciones: Dexron II y Mercon, pudiendo utilizarse en cualquier aplicación donde se requiera las mencionadas especificaciones, u otros tipos de sistemas hidráulicos que requieran un aceite con características especiales.

Salud y Seguridad

Los aceites AROIL no presentan ningún riesgo significativo para la salud o la seguridad cuando se usan apropiadamente en la aplicación recomendada y se mantienen buenos estándares de higiene industrial y personal.

Evite el contacto con la piel. Use guantes con el aceite usado. Tras un contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón.

Características típicas

Características Típicas	Proc. ASTM	Dexron II
Viscosidad @ 100°C, cSt	D445	9.5
Viscosidad @ 40°C, cSt	D445	57
Punto de inflamación, °C	D92	200
Punto de escurrimiento, °C	D97	-36
Gravedad API	D287	32