

RACING 4T

Aceite semisintético para motocicletas con motores de 4 tiempos

Descripción y características generales

Racing Oil 4T es un aceite multigrado semisintético formulado con básicos importados altamente refinados y un paquete de aditivos multifunción que le imparten excelentes propiedades antidesgaste, friccionantes y de limpieza, con lo cual se logra máxima protección al motor, embrague y caja de cambios; recomendado para motocicletas que operan en altas revoluciones.

Propiedades y Beneficios:

- *Excelente protección contra el desgaste de la caja de cambio y del motor gracias a su robusto paquete de aditivos.*
- *Elevado desempeño contra agentes contaminantes del motor que lo mantienen limpio por más tiempo protegiendo al motor de daños por agentes corrosivos.*
- *Altas propiedades friccionantes que le imparten un gran desempeño al embrague durante los cambios de velocidad.*
- *Excepcional control de la oxidación que le permiten al aceite operar bajo las más severas condiciones de temperatura y altas revoluciones manteniendo sus propiedades de viscosidad y calidad por más tiempo.*

Especificaciones que satisface:

*RACING OIL 4T Cumple con la especificación **API SL, JASO MA, MA-2***

Salud y Seguridad

Estos aceites no presentan ningún riesgo significativo para la salud o la seguridad cuando se usan apropiadamente en la aplicación recomendada y se mantienen buenos estándares de higiene industrial y personal. Evite el contacto con la piel. Use guantes con el aceite usado. Tras un contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón.

	Proc.	SAE
Características típicas	ASTM	20W50
<i>Viscosidad @ 100°C, cSt</i>	<i>D445</i>	<i>20</i>
<i>Viscosidad @ 40°C, cSt.</i>	<i>D445</i>	<i>190</i>
<i>Índice de Viscosidad.</i>	<i>D2270</i>	<i>122</i>
<i>Pto. de inflamación °C</i>	<i>D92</i>	<i>222</i>
<i>Pto. de escurrimiento °C</i>	<i>D97</i>	<i>-21</i>
<i>Gravedad API</i>	<i>D287</i>	<i>28</i>