

RACING SAE 20W50 API SL

Lubricante multigrado para motores a gasolina

/Descripción y características generales

RACING API SL es un lubricante multigrado formulado con bases lubricantes parafínicas de un alto índice de viscosidad con un paquete de aditivos de avanzada tecnología, las cuales brindan un nivel de protección antidesgaste y anticorrosivo del motor, evitando la oxidación y degradación del lubricante.

Este aceite ha sido formulado para motores de combustión interna que utilizan como combustible gasolina, se lo recomienda para motores donde requiera un nivel de servicio API SL/ JASO MA o anteriores, por su característica de aceite multigrado asegura tener una correcta viscosidad a diferentes temperaturas del motor.

Los motores de gasolina son sometidos a altas revoluciones y temperaturas para lo cual este aceite ha sido aditivado con elementos que mejoran sus propiedades física y químicas las cuales ayudan a reducir la fricción y el desgaste, poseen detergente y dispersantes que controlan los depósitos producidos en la combustión, por su gran protección extrema de este aceite lubricante minimiza la formación de espuma y permite los cambios bruscos de potencia a la que puede ser sometido el motor.

Salud y Seguridad

Estos aceites no presentan ningún riesgo significativo para la salud o la seguridad cuando se usan apropiadamente en la aplicación recomendada y se mantienen buenos estándares de higiene industrial y personal.

Evite el contacto con la piel. Use guantes con el aceite usado. Tras un contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón

<i>Características típicas</i>	<i>Proc. ASTM</i>	<i>SAE 20W50</i>
<i>Viscosidad @ 100°C, cSt</i>	<i>D445</i>	<i>20</i>
<i>Viscosidad @ 40°C, cSt.</i>	<i>D445</i>	<i>190</i>
<i>Índice de Viscosidad.</i>	<i>D2270</i>	<i>122</i>
<i>Pto. de inflamación °C</i>	<i>D92</i>	<i>222</i>
<i>Pto. de escurrimiento °C</i>	<i>D97</i>	<i>-21</i>
<i>Gravedad API</i>	<i>D287</i>	<i>28</i>