

X FORCE TURBO SAE 15W40 API CH-4

Lubricante multigrado para motores a diesel

Descripción y características generales

X FORCE TURBO API CH-4, es un lubricante multigrado formulado con bases lubricantes parafínicas y de un alto índice de viscosidad, con aditivos de avanzada tecnología que cumple con la mayoría de las especificaciones solicitadas por los fabricantes americanos, europeos y japoneses.

Este aceite ha sido formulado para motores de combustión interna que utilizan como combustible diesel o gasolina, se lo recomienda para motores donde requieren un nivel de servicio API CH-4 o SJ, por su característica de aceite multigrado asegura tener una correcta viscosidad a diferentes temperaturas del motor.

Su paquete de aditivos asegura una protección extrema las cuales brindan un nivel de protección anti desgaste y anti corrosivo al motor, evitándola oxidación y degradación del lubricante además poseen detergentes y dispersantes que controlan los depósitos producidos en la combustión y por su gran reserva de TBN garantiza un alto control sobre la formación de ácidos producidos en la combustión..

Salud y Seguridad

Estos aceites no presentan ningún riesgo significativo para la salud o la seguridad cuando se usan apropiadamente en la aplicación recomendada y se mantienen buenos estándares de higiene industrial y personal.

Evite el contacto con la piel. Use guantes con el aceite usado. Tras un contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón

<i>Características típicas</i>	<i>Proc. ASTM</i>	<i>SAE 15w40</i>
<i>Viscosidad @ 100°C, cSt</i>	<i>D445</i>	<i>15</i>
<i>Viscosidad @ 40°C, cSt.</i>	<i>D445</i>	<i>116</i>
<i>Índice de Viscosidad.</i>	<i>D2270</i>	<i>130</i>
<i>Pto. de inflamación °C</i>	<i>D92</i>	<i>220</i>
<i>Pto. de escurrimiento °C</i>	<i>D97</i>	<i>-27</i>
<i>Densidad 15 C.</i>	<i>D1298</i>	<i>0,87</i>
<i>TBN</i>	<i>D2896</i>	<i>9</i>