

X FORCE DIESEL SAE 40 API CF

Lubricante monogrado para motores a gasolina

Descripción y características generales

X FORCE DIESEL API CF, es un lubricante monigrado formulado con bases lubricantes parafínicas y de un alto índice de viscosidad con aditivos de avanzada tecnología las cuales brindan un nivel de protección anti desgaste y anticorrosivo al motor, evitando la oxidación del lubricante.

Este aceite ha sido formulado para motores de combustión interna que utilizan como combustible diesel o gasolina, se lo recomienda para motores donde requieren un nivel de servicio API CF o SG, tanto de servicio pesado como de servicio liviano, motores estacionarios, equipos agrícolas, turbo cargados o de aspiración natural..

Los motores diesel son sometidas a altas temperaturas y presiones condiciones que degradan el aceite lubricante, la protección extrema de este lubricante minimiza el desgaste metálico interno en el motor y evita los problemas causados por la oxidación permitiendo conservar el aceite por un tiempo prolongado y extendiendo la vida útil del motor.

Salud y Seguridad

Estos aceites no presentan ningún riesgo significativo para la salud o la seguridad cuando se usan apropiadamente en la aplicación recomendada y se mantienen buenos estándares de higiene industrial y personal.

Evite el contacto con la piel. Use guantes con el aceite usado. Tras un contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón

<i>Características típicas</i>	<i>Proc. ASTM</i>	<i>SAE 40</i>
<i>Viscosidad @ 100°C, cSt</i>	<i>D445</i>	<i>15</i>
<i>Viscosidad @ 40°C, cSt.</i>	<i>D445</i>	<i>150</i>
<i>Índice de Viscosidad.</i>	<i>D2270</i>	<i>98</i>
<i>Pto. de inflamación °C</i>	<i>D92</i>	<i>220</i>
<i>Pto. de escurrimiento °C</i>	<i>D97</i>	<i>-6</i>
<i>Densidad 15 C.</i>	<i>D1298</i>	<i>0,88</i>
<i>TBN</i>	<i>D2896</i>	<i>8</i>