

SUPER 2T API TC

Lubricante para motores a 2 tiempos

Descripción y características generales

SUPER 2T, es un lubricante monigrado formulado con bases lubricantes parafinicas y de un alto índice de viscosidad con aditivos de avanzada tecnología las cuales brindan un nivel de protección mínimo anti desgaste y anticorrosivo al motor, evitando la formación de depósitos.

Este aceite ha sido formulado para motores de dos tiempos que utilizan como combustible gasolina y son enfriados por aire, que requieran un nivel de calidad API TC

Su utilización es sugerida en una mezcla con gasolina en una proporción de 30.1 hasta 50.1, pero siempre se recomienda utilizar la recomendación del fabricante del motor.

Salud y Seguridad

Estos aceites no presentan ningún riesgo significativo para la salud o la seguridad cuando se usan apropiadamente en la aplicación recomendada y se mantienen buenos estándares de higiene industrial y personal.

Evite el contacto con la piel. Use guantes con el aceite usado. Tras un contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón

Características típicas	Proc. ASTM	
<i>Viscosidad @ 100°C, cSt</i>	<i>D445</i>	<i>14</i>
<i>Viscosidad @ 40°C, cSt.</i>	<i>D445</i>	<i>140</i>
<i>Índice de Viscosidad.</i>	<i>D2270</i>	<i>98</i>
<i>Pto. de inflamación °C</i>	<i>D92</i>	<i>220</i>
<i>Pto. de escurrimiento °C</i>	<i>D97</i>	<i>-6</i>
<i>Densidad 15 C.</i>	<i>D1298</i>	<i>0,88</i>
